

Übersicht Tankgrößen - Brenngastanks - Entnahme: gasphase - Abnahme: R 67-01

Durchmesser	Länge	Ausrichtung	Bruttoinhalt	Tara	ca. Füll-kg	Art.-Nr.
230 mm	570 mm	105°	25 Liter	19 kg	10 kg	200.220
230 mm	830 mm	105°	30 Liter	22 kg	12 kg	200.230
230 mm	1.090 mm	105°	40 Liter	26 kg	16 kg	200.240
265 mm	1.020 mm	105°	50 Liter	28 kg	20 kg	200.250
300 mm	650 mm	105°	40 Liter	26 kg	16 kg	200.242
300 mm	950 mm	105°	60 Liter	30 kg	24 kg	200.265
320 mm	620 mm	0°	*44 Liter	22 kg	17 kg	200.044
320 mm	855 mm	105°	60 Liter	30 kg	24 kg	200.266
320 mm	985 mm	105°	70 Liter	32 kg	28 kg	200.270
350 mm	610 mm	105°	50 Liter	28 kg	20 kg	200.253
350 mm	830 mm	105°	70 Liter	32 kg	28 kg	200.271
350 mm	940 mm	105°	80 Liter	34 kg	32 kg	200.285
350 mm	1.160 mm	105°	100 Liter	39 kg	40 kg	200.205
350 mm	1.270 mm	105°	110 Liter	42 kg	44 kg	200.215
350 mm	1.270 mm	52°	110 Liter	42 kg	44 kg	200.216
400 mm	1.075 mm	105°	**120 Liter	42 kg	48 kg	200.225
400 mm	1.325 mm	105°	150 Liter	50 kg	60 kg	200.255
400 mm	1.325 mm	52°	150 Liter	50 kg	60 kg	200.256
400 mm	1.740 mm	105°	200 Liter	62 kg	80 kg	200.295

Die Gastanks sind ausgestattet mit: Sicherheitsventil, Inhaltsanzeiger, Entnahmeventil und Füllstoppventil. Beim Füllstoppventil haben Sie die Wahl zwischen Direktbetankung (ACME) oder Fernbetankung (Winkel) Alle Angaben ohne Gewähr.

Die Gastanks sind vor der Lackierung zusätzlich mit einer 40-µm-Metallisierung beschichtet.

*= 44 Liter Brenngastank ohne Metallisierung **= beim 120 Liter Brenngastank ist die Armaturenplatte nicht mittig

Stand 4.2024